

## FICHA TÉCNICA



# COLECCIÓN ISMALIA



|          |         |
|----------|---------|
| PRODUCTO | ISMALIA |
|----------|---------|

|           |      |
|-----------|------|
| ANCHO (m) | 1.45 |
|-----------|------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| PESO (g/m <sup>2</sup> ) | 280.00 |
|--------------------------|--------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| COMPOSICIÓN | 100% poliéster |
|-------------|----------------|

|         |          |
|---------|----------|
| BACKING | NonWover |
|---------|----------|

## MODELOS:



## RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

Martinadale/Resistencia a la Abrasión = > 45,000 ciclos

Resistencia al Pilling = 4.5

Prueba de resistencia a la flama (California Technical Bulletin 117-2013): APROBADA

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Color fastness to rubbing (dry)           | 4.5                                         |
| Color fastness to rubbing (wet)           | 4.5                                         |
| COLOR FASTNESS TEST TO CHLORINE BLEACHING | AATCC TS-001: 4 GRADE, ASTM D3511:4-5, Pass |
| SEAM SLIPPAGE                             | Warp 43.20 lb<br>Filling 46.20 lb           |
| TENSILE STRENGTH                          | Warp 43.20 lb<br>Filling 46.2 lb            |



## USOS:



## RECOMENDACIONES:

